

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Nome commerciale: | POLIEPOSS ATTAK - Componente B |
| 1.2 | Uso: | Adesivo epossidico esente da ritiro per saldare materiali di diversa natura. |
| | Usi sconsigliati: | Nessuno |
| 1.3 | Produttore: | RE.SI.NE Restauri Sigillanti Neutri Industriali s.r.l.
AMMINISTRAZIONE E UFFICIO:
Via di Torre S.Anastasia, 67 - 00134 Roma
Tel. 06.71.35.62.77 - Fax 06.71.35.61.07
Posta elettronica: resine@tiscali.it |
| 1.4 | Numeri telefonici per chiamata urgente: | RE.SI.NE Restauri Sigillanti Neutri Industriali s.r.l.
Tel. 06.71.35.62.77 dal Lunedì al Venerdì (9-13/14-18) |

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Questo prodotto è pericoloso secondo i criteri fissati dalla CE.

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ:

(vedere punto 2.2 – elementi dell'etichetta)

Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CE, e tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

2.2 a Etichettatura secondo la Direttiva CLP (1272/2008/CE):

COMPONENTE B

Pittogramma	
Avvertenza	ATTENZIONE
Classificazione pericolosità	Categoria 1A/1B/1C – H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari Categoria 1 - H317 – Può provocare una reazione allergica alla pelle Categoria 1 - H318 – Provoca gravi lesioni oculari Categoria 2 - H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili Categoria 2 - H315 – Può provocare irritazione cutanea Categoria 2 - H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
Consigli di prudenza	Prevenzione P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. P240 - Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione P242 - Utilizzare solo utensili antiscintillamento P243 - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso Reazione P303 + P361 + P353 - in caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P370 + P378 – In caso di incendio estinguere con agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l'acqua aumenta il rischio Conservazione P403 + P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato Smaltimento P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità alla

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

2.2 b Etichettatura secondo la Direttiva (67/548/CEE, 1999/45/CE):

POLIEPOSS ATTAK COMP B

Frasi di rischio

- R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
R34 Provoca ustioni.
R36 Irritante per gli occhi.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

- S24 Evitare il contatto con la pelle.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza



Xn-NOCIVO



Xi - IRRITANTE



**N- PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**



C- CORROSIVO



**OCCHIALI CON
RIPARI LATERALI**



**GUANTI IN GOMMA
BUTILICA**



**A/P3 – Marrone
UNI 10720**

2.3 Altri pericoli:

Nessuno in particolare; vedere punto 12

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Il contenuto massimo di COV nel prodotto pronto all'uso è < 50 g/l.

La conformità all'allegato II del D.Lgs 161/06 è stata verificata applicando il metodo analitico ASTM D 2369.

Tipologia prodotto (D.Lgs. 161/06): Primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti

COMPONENTE B

Composizione: Catalizzatore - Miscela di alcool benzilico e ammine alifatiche e cicloalifatiche

COMPONENTE	CONCENTRAZIONE (% IN PESO)	CLASSIFICAZIONE 67/548/CEE	CLASSIFICAZIONE 1272/2008 (CLP)	NUMERO CA	NUMERO CE

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

COMPONENTE B

In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta, se si manifestano sintomi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle: lavaggio con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: lavaggio immediato, abbondante e prolungato con acqua scostando le palpebre. Se si verifica irritazione consultare un medico.

In caso di ingestione: bere abbondante acqua e sostare in zona bene areata.

Avvertenze per il medico: nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente.

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

5. MISURE ANTINCENDIO

COMPONENTE B

- | | | |
|-----|---|--|
| 5.1 | Mezzi di estinzione idonei: | Schiuma, acqua a spruzzo o nebulizzata |
| 5.2 | Mezzi di estinzione da non utilizzare: | Getto d'acqua |
| 5.3 | Rischi specifici: | Non è classificato come pericoloso ma brucia. In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio. |
| 5.4 | Mezzi protettivi specifici per il personale addetto all'antincendio: | Vestuario di protezione completo ed autorespiratore autonomo. |

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

COMPONENTE B

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 6. | Precauzioni per il personale: | Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e il vestiario. |
| 6. | Precauzioni per l'ambiente: | Contenere il liquido per prevenire la contaminazione suolo e dei corpi idrici superficiali. |
| 6. | Metodi di bonifica: | Assorbire o contenere il liquido con sabbia, terra materiali idonei. Lavare accuratamente le contaminate con soluzione detergente. Trattare utilizzata allo stesso modo dei rifiuti contaminati. |

7. MANIPOLAZIONE E MAGAZZINAGGIO

COMPONENTE B

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 7.1 | Manipolazione: | Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Con tali misure precauzionali non sono necessarie particolari misure. |
| 7.2 | Magazzinaggio: | Mantenere i recipienti ben chiusi, in ambiente asciutto ed a una temperatura di 15 – 20°C. |

8. CONTROLLO ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

COMPONENTE B

- | | | | | |
|-----|---|--|---------|-------------|
| 8.1 | Valore limite per l'esposizione: | Alcool benzilico | TLV-TWA | Non fissati |
| 8.2 | Controllo dell'esposizione: | | | |
| | Protezione respiratoria: | Utilizzare maschera con filtro a carboni attivi | | |
| | Protezione delle mani: | Utilizzare guanti per prodotti chimici (es.neoprene). | | |
| | Protezione degli occhi: | Utilizzare occhiali di protezione con ripari laterali. | | |
| | Protezione della pelle e del corpo: | Utilizzare indumenti di lavoro. | | |

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

9. PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

COMPONENTE B

Aspetto :	Liquido
Colore :	Giallo
Odore :	Amminico
pH :	8.5
Densità kg/m³ a 25°C :	1030
Punto/intervallo di ebollizione :	>200 °C
Solubilità in acqua :	Poco miscibile
Punto d'infiammabilità :	>100 °C
Infiammabilità :	Non applicabile
Temperatura di autoignizione :	Non applicabile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

COMPONENTE B

- | | | |
|------|---|---|
| 10.1 | Condizioni da evitare: | Prodotto stabile nelle normali condizioni di manipolazione e magazzinaggio. |
| 10.2 | Materiali da evitare: | forte agente ossidante, acidi, e alcali. |
| 10.3 | Prodotti di decomposizione pericolosi: | non subisce decomposizione se viene utilizzato correttamente. |

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

COMPONENTE B

Le informazioni riportate si basano su dati relativi ai componenti e sulla tossicologia di prodotti simili.

In caso di ingestione: classificato corrosivo e irritante della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e dello stomaco in caso di ingestione. La LD50 orale per i ratti è 1230 mg/kg.

In caso di contatto con la pelle: classificato come corrosivo per la pelle e sulle mucose. La LD50 per assorbimento cutaneo nei ratti è 2000 mg/kg.

In caso di inalazione: non sono previsti effetti negativi in seguito ad inalazione. LC50/4 h 4178 mg/l (rat)

In caso di contatto con gli occhi: fortemente corrosivo per gli occhi.

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

COMPONENTE B

- 12.1 **Ecotossicità:** prodotto che si presenta tossico sugli organismi acquatici sottoposti alla prova.
- Ittiotossicità: brachydanio rerio/CL50 (96 h): = 10 mg/l.
- Invertebrati acquatici: daphnia magna/CE50 (48 h): = 10 mg/l.
- 12.2 **Mobilità:** prodotto complesso che può diffondersi nei diversi compartimenti ambientali.
12. **Persistenza e degradabilità:** si ritiene che non sia facilmente biodegradabile.
12. **Potenziale di bioaccumulo:** bioaccumulabile
12. **Altri effetti avversi:** non si conoscono altri effetti avversi sull'ambiente

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

COMPONENTE B

Smaltire secondo i regolamenti locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

COMPONENTE B

Merce pericolosa per l'ambiente in forma liquida, ai sensi della normativa per il trasporto (ADR, RID, ADNR, IMDG/GGV See ICAO/IATA).

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e scarico della merce devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal prodotto e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose, soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE.

16. ALTRE INFORMAZIONI

COMPONENTE B

Nessun'altra informazione tecnica.

Le informazioni fornite su questa Scheda Dati di Sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze del prodotto e vengono comunicate in buona fede.

Queste informazioni non possono essere considerate esaustive e non dispensano in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare regolamentazioni relative al prodotto, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Revisione 4 del 10.01.2026

Le caratteristiche tecniche menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali.